

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento UE n. 305/2011

DoP n 01/2015

Rev. 01 del 15/05/2018

1. Codice di identificazione unico del prodotto:

One Cemento a basso spessore®

2. Uso e usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Materiale per la realizzazione di superfici continue indicato per il rivestimento di pareti e pavimenti sia in interno sia in esterno.

3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Manolobagni superfici s.r.l.
via Case Nuove 241 - 47824 Poggio Torriana (RN) – Italia
Tel +39 340 958 6719
info@manolobagni.com – www.manolobagni.com

4. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione in cui all'allegato V:

Sistema 3 AVCP

5. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

UNI EN 13813:2004

L'azienda Manolo Bagni di Pari Manolo si fa garante dell'applicazione del controllo di produzione di fabbrica in ottemperanza a quanto richiesto dalla succitata norma e come previsto dalle procedure di qualità aziendali.

6. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali EN 13813 prospetto ZA 1.1	Prestazione	Specificata tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	; fl - s1	
Rilascio di sostanze corrosive	NPD	
Permeabilità all'acqua	Classe W ₃	UNI EN 13813:2004
Permeabilità al vapore acqueo	NPD	
Resistenza alla compressione	Classe C40	

Caratteristiche essenziali EN 13813 prospetto ZA 1.1	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza alla flessione	Classe F10	
Resistenza all'usura	Classe AR0,5	
Isolamento al suono	NPD	
Assorbimento del suono	NPD	UNI EN 13813:2004
Resistenza termica	NPD	
Resistenza chimica	NPD	
Forza di aderenza	Classe B1,5	

NPD: Prestazione non dichiarata

7. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 6. qualora vengano rispettate le istruzioni riportate sulla Scheda applicativa cemento a basso spessore One. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Per dichiarazione di prestazioni integrative a quelle previste dalla norma armonizzata EN 13813 si veda l'allegato A.

Firmato a nome e per conto di:

Poggio Torriana (RN)
15 maggio 2018

MANOLO PARI
Titolare Manolobagni superfici s.r.l.

ALLEGATO A

Risultati di prova per analisi prestazionali su prodotti e sistemi per la verniciatura di ambienti in presenza di alimenti.

Caratteristica	Risultato	Limite	Norma di prova
Determinazione della presa di sporco	$\Delta L < 1,0$	$\Delta L \leq 3,0$	UNI 10792:1999
Cessione di odore	0,0	< 1	
Determinazione della resistenza al lavaggio	> 5000	> 5000	UNI 11021:2002
Pulibilità	$\Delta E = 1$	$\Delta E \leq 3,0$	
Potere antimuffa ceppo <i>Aspergillus Niger</i>	<div style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100%;">Su terreno nutritivo = 0</div> In presenza di elevato grado di umidità = 0	≤ 1	
Potere antimuffa ceppo <i>Penicillium SPP</i>	<div style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100%;">Su terreno nutritivo = 0</div> In presenza di elevato grado di umidità = 0	≤ 1	UNI 11021:2002
Resistenza al detergente "A" cloro attivo	Nessuna alterazione	Nessuna alterazione	
Resistenza al detergente "B" sgrassante alcalino	Nessuna alterazione	Nessuna alterazione	
Resistenza al detergente "C" disincrostante acido	Nessuna alterazione	Nessuna alterazione	
Resistenza al disinfettante "D"	Nessuna alterazione	Nessuna alterazione	
Resistenza allo sbalzo termico	Nessuna alterazione	Nessuna alterazione	

Risultati di prova per la determinazione della scivolosità D.M. 236 - 89 Rif. B.C.R.

Caratteristica	Risultato	Limite	Metodo di riferimento
Coefficiente di attrito medio su asciutto	0,46 - soddisfacente	> 0.40	D.M. 236 - 89 Rif.B.C.R.
Coefficiente di attrito medio su bagnato	0,76 - eccellente	> 0.40	

Determinazione dei composti organici volatili (VOC)
Rif. Dir UE 2004/42/CE e D.Lgs. n.161/2006

Caratteristica	Risultato	Limite	Norma di prova
Contenuto di COV per pitture e vernici			
Cemento a basso spessore One	1.81 gr/lt	30	ISO 11890-2
Acrysil One	1.80 gr/lt	30	